Fişa cu date de securitate
(Conform 1907/2006/CE, articolul 31)

G 542 BUZ® Finesse

1 Identificarea preparatului şi a societății / întreprinderii

Numele produsului: G 542 BUZ® Finesse

Utilizarea produsului: Produs pentru intreținerea mobilei, gata preparat, pentru uz profesional in conformitate cu instrucțiunile menționate in Buletinul Tehnic.

Producător:

BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhofer Str. 17
D-87700 Memmingen
Tel. + 49 (0) 8331 / 930-6
Fax + 49 (0) 8331 / 930-880
Email labor@buzil.de
www.buzil.com

Telefon de urgență:
+49 (0) 8331 / 930-730

Importator:
B-Team Consult and Services SRL, Strada Traian, Nr.187-189, Sc.1 Et.7, Ap.20, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 021/316.91.58;
Mobil:0747.133.933
E-mail: office@pro-curatenie.ro
WEB: www.pro-curatenie.ro

2 Identificarea pericolelor

R 12 Foarte inflamabil.

Produsul nu este periculos, conform regulilor de clasificare din Directivele 67/548/EEC şi 1999/45/EC. Totuşi, componentele sale periculoase pot avea anumite efecte, menționate în capitolul 11.

3 Compoziţie / informaţii privind componenţii (ingredientele)

Ingrediente (conform 648/2004EC):
>30% hidrocarburi alifaticei. Alte ingrediente: componenti de ingrijire, parfum (Limonene, Linalool).

Ingrediente periculoase :

>30% hidrocarburi alifatice, CAS 68551-17-7, EINECS/ELINCS ---
Xn; R 65
valori limită de expunere profesională: 700 mg/m^3 (8 ore)

15-30% butan, CAS 106-97-8, EINECS/ELINCS 203-448-7
F^+; R 12

15-30% propan, CAS 74-98-6, EINECS/ELINCS 200-827-9
F^+; R 12
valori limită de expunere profesională: 1400 mg/m^3 (8 ore)

Textele integrale ale factorilor de risc menţionaţi mai sus sunt prezentate în capitolul 16.

4 Măsuri de prim ajutor

Inhalare:
Dacă apar simptome, căutaţi să respiraţi aer curat şi solicitaţi îngrijire medicală.

Contactul cu pielea:
Spălaţi zonele afectate cu apă şi săpun şi clătiţi bine.
Îndepărtaţi imediat hainele contaminate.

Contactul cu ochii:
Clătiţi-vă timp de câteva minute cu ochii deschişi sub jetul de apă.

Ingerare:
Clătiţi-vă gura cu apă şi beţi multă apă.
Nu vă provocaţi voma, solicitaţi imediat îngrijire medicală.

5 Măsuri de stingere a incendiilor

Modalităţi adecvate de stingere:
CO_2, extinctoare pudră sau jet de apă. În cazul incendiilor mai mari, actionaţi cu jet de apă sau spumă rezistentă la alcool.

Modalităţi neadecvate de stingere, din motive de siguranţă:
Jet puternic de apă.

6 Măsuri în cazul pierderilor accidentale

Precauțiuni personale:
Evitați contactul cu ochii şi pielea.
Purtați echipament personal de protecție (vezi capitolul 8).
Mențineți la distanță sursele inflamabile.
Asigurați o ventilație corespunzătoare.

Precauțiuni de mediu:
Nu permiteți scurgerea în canalizări sau ape.

Metode de curățenie / colectare :
Curățați cu materiale absorbante adecvate (de ex. nisip sau diatomite).

7 Manipulare şi depozitare

Manipulare:
Folosiți numai conform instrucțiunilor din Buletinul Tehnic.
Evitați contactul cu pielea şi cu ochii.
Utilizați numai în zonele bine ventilate.
Nu inspirați vaporii.
Mențineți la distantă sursele inflamabile – fumatul interzis.
Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice.
Nu amestecați cu alte produse.
Purtați echipament personal de protecție (vezi capitolul 8).

Depozitare:
Feriți de căldura şi de lumina directă a soarelui.
Țineți containerul foarte bine închis.

8 Controlul expunerii / protecția personală

Componente cu limite de expunere profesională:
Vezi capitolul 3.

Protecție personală:

Protecție respiratorie:	Nu este necesară dacă este folosit conform instrucțiunilor din Buletinul Tehnic
Protecția mâinilor:	Mănuşi de protecție, categoria III conform EN 374. Un studiu despre mărcile adecvate şi informații detaliate despre perioada de timp în care este împiedicată pătrunderea substanțelor este disponibil la cerere.
Protecția ochilor:	Nu este necesară.

9 Proprietăţi fizice şi chimice

Aspect: aerosol

Miros: parfum

Valoare pH: nu se aplică

Punct de topire / clasa de topire: nedeterminat

Punct de fierbere / clasa de fierbere: <0 °C

Temperatură de aprindere: <0 °C

Temperatură de autoinflamare: 235 °C

Proprietăţi explozive:
Nu este de aşteptat. Totuşi, este posibilă formarea de vapori explozivi / amestecul de aer.

Densitate (25 °C): nedeterminat

Solubilitate în / miscibilitate cu apa: insolubil

Vâscozitate (25 °C): nedeterminat

10 Stabilitate şi reactivitate

Descompunere termala / condiţii de evitat:
Stabil în condiţii normale.

Reacţii periculoase:
Este posibilă dezvoltarea unor amestecuri combustibile cu aerul dacă este încalzită la o temperatură mai mare decât temperatura de aprindere sau când este pulverizat sau vaporizat.
Reacţii cu agenţii oxidanţi puternici.

Produse de descompunere periculoase:
Nu se cunosc.

11 Informaţii toxicologice

Inhalare:
Vaporii pot cauza somnolenţă şi ameţeli.

Contactul cu pielea:
Poate pătrunde în piele; LD 50 (rat) > 2000 mg / kg.

Contactul cu ochii:
Uşor iritant.

Ingerare:
Vomitarea poate duce la inflamarea chimică a plămânilor.
LD 50 (Rat) > 2000 mg / kg.

12 Informaţii ecologice

Un Certificat de Ecologie (declaraţie despre compatibilitatea mediului) care conţine informaţii detaliate despre proprietăţile ecologice ale produsului poate fi prezentat la cerere.

13 Consideraţii privind eliminarea

Cantităţile mici pot fi îndepărtate împreună cu deşeurile domestice.
Nu îndepărtaţi înainte de a le goli integral.

Cod de deşeu conform 2000/532/EC: 160504

14 Informaţii privind transportul

ADR:
UN 1950 AEROSOLI, 2.1, (D)
UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D)
Ambalajele combinate cu un volum al ambalajului interior de până la 1 l şi cu o greutate totală de până la 30 kg nu pot fi supuse prevederilor ADR cu excepţia 3.4.4 (marcarea ambalajului exterior cu un număr UN).

15 Informaţii privind reglementarea

Denumiri conform 67/548/EEC si 1999/45/EC:

Foarte inflamabil

R 12 Foarte inflamabil.

S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S 16 A se păstra departe de surse de aprindere. Fumatul interzis.
S 23 A nu inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii.
S 51 A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui şi a nu se expune la temperaturi mai mari de 50 °C. A nu se găuri sau arde, nici după utilizare. A nu se pulveriza spre flacără deschisă sau orice material incandescent.

Componente organice volatile (VOC) conform 1999/13/EC: 76%.

16 Alte informaţii

Aceste date au la bază cunoştinţele noastre din acest moment. Totuşi, nu vor constitui o garanţie pentru orice caracteristică specifică a produsului şi nu vor stabili o relaţie contractuală validă din punct de vedere legal.

Textele factorilor de risc (vezi capitolul 3)
R 10 Inflamabil.
R 11 Uşor inflamabil.
R 12 Foarte inflamabil.
R 20 Nociv în cazul inhalării.
R 21 Nociv în contact cu pielea.
R 22 Nociv în cazul ingestiei.
R 34 Provoacă arsuri.
R 35 Provoacă arsuri grave.
R 36 Iritant pentru ochi.
R 37 Iritant pentru aparatul respirator
R 38 Iritant pentru piele.
R 41 Risc de leziuni oculare grave.
R 50 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
R 51 Toxic pentru organismele acvatice.
R 52 Nociv pentru organismele acvatice.
R 53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic.
R 65 Nociv: Poate fi nociv pentru plămâni în cazul ingestiei.
R 66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
R 67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţăş ameţeală.