



Descriere: Grande Brio Ride On 75-C62 este un mop rotativ profesional cu funcție de pre-maturare. Mașina utilizează două perii cilindrice centrale în contra-rotatie care nu numai că spală, ci colectează și într-un compartiment dedicat și mici resturi solide care pot fi găsite pe podelele industriale, cum ar fi bucăți mici de hârtie, șuruburi și cleme. Periile din față, ca și în cazul măturătoarelor industriale, sunt utilizate pentru a transporta murdăria în centru pentru a ajuta la colectarea materialelor. Cu o singură trecere a mopului rotativ Ride On 75-C62, puteți mătura, spăla și usca suprafața.

Caracteristici principale:

- Masina vine cu o front de lucru de 62 cm
- Capacitate mare rezervoare de 75/80 L
- Performanta ridicata de 3200 m²/h
- Autonomie indelungata timp de >3 h
- Vizibilitate buna pentru frontul de lucru si ajunge acolo unde alte modele nu ajung, pa la zid si colturi
- Intretine foarte usoara si rapida – piesele fiind usor si rapid accesibile
- Are o selectie larga de perii si pad-uri pentru orice ocazie, de la decapare, la lustruit, curatare, curatare profunda

Utilizare: Consola intuitiva, usor de folosit, nu necesita instruire. Selectati periile sau pad-urile conform ghid-ului (pagina 3).

Avertizari:

Utilizati intotdeauna detergent cu spumare redusa. Introduceti o cantitate mica de detergent antispumant in rezervorul de recuperare inainte de a incepe lucrul, pentru a va asigura ca nu se formeaza spuma. Nu utilizati niciodata acizi puri. Puneti capacul deschiderii de umplere la loc dupa ce ati umplut rezervorul.




Pentru a evita deteriorarea pardoselilor, alegeti cu grija tipul de perii și discuri, potrivite pentru suprafete corespunzatoare. Asigurati-va ca nu exista persoane sau obiecte in apropiere.

Caracteristici tehnice:

Front de lucru:	mm	620
Capacitate rezervor solutie / detergent:	L	75
Capacitate rezervor recuperare:	L	80
Productivitate:	m ² /h	3200
Autonomie:	h	>3
Marime perie:	mm	cil. 2 x 100 x 610
Rotații perie:	rpm	210
Presiune perie:	kg	0-30
Putere motor perie:	W	2 x 500
Marime racleta:	mm	2 x 500
Putere extractie:	mm H2O	1590
Motor aspirator (trepte):	W	490 (3)
Putere motor tractiune:	W	450
Voltaj:	V	24
Total putere:	W	2040 (2140)
Incarcator baterie:	A/h	15
Capacitate maxima baterie (Agm):	Ah/5	150 (Acid)
Gradient maxim:	%	5
Viteza maxima:	Km/h	5
Nivel zgomot:	dB(A)	<73
Dimensiuni(LxIxh):	mm	1150x780x1430
Greutate fara baterie:	kg	183

Garantie: 18 luni.

Selectie Perii si Pad-uri:

TIP SUPRAFATA	LUSTRUIRE	CURATARE	CURATARE PROFUNDA	DECAPARE
Beton - nefinisat		 		
Beton - finisat			 	
Marmura/Terazzo - mat				
Marmura/Terazzo - lucios, neprotejat		 	 	
Marmura/Terazzo - lucios, cristalizat, finisat		 	 	
Granit - nefinisat, nelucios		 	 	
Granit - finisat		 	 	
PVC		 	 	 
Tigla compozitie din Vinil (VCT)		 	 	 
Cauciuc			 	
Linoleum		 	 	
Lemn		 		
Ceramica - mat			 	

Support pad-uri 11" x2		Ø 0.6 Perie standard, alba x2 Curatenie zilnica		Ø 1.2 Perie Tynex, neagra x2 Decapare suprafete	
Pad negru x2 Decapare agresiva a suprafetelor		Pad maro x2 Decapare suprafete		Pad albastru x2 Indepartarea zgarieturilor profunde si a petelor	
Pad Rosu x2 Curatenie zilnica		Pad alb x2 Lustruire			

Ultima actualizare: 10.11.2023